

twist AM

Pro otočné brány do šířky křídla max. 2,5 m a hmotnosti křídla max. 250 kg



- obousměrný bezdrátový systém SOMloq2
- určeno pro 1-křídlové i 2-křídlové brány
- řídicí jednotka a transformátor integrovaný v pohonu (Master)
- certifikované omezení zavírací síly podle normy EN 12453, EN 12445 elektronickou kontrolou motoru
- automatické zavírání (plně automatický/poloautomatický režim, zkrácení po průjezdu)
- kvalitní stejnosměrný převodový motor s Hallovým senzorem
- úsporný ve spotřebě (pohotovostní režim < 0,5 W)
- mechanické nouzové odblokování, zamykatelné
- nouzové odblokování lze i při plném zatížení (např. pod tlakem) uvolnit s vynaložením relativně malé síly
- pro vrata s velkými sloupky (do rozměru cca 60 × 60 cm)
- kryt přístroje odolný proti klimatickým vlivům
- možnost připojení akupacku (při výpadku elektrické energie)
- příslušenství pro rozšíření: např. Memo (rozšíření paměti na 450 paměťových míst)
- propojovací kabel pro dvoukřídlovou sadu není součástí dodávky
- lze bez problémů připojit volitelná bezpečnostní zařízení, např. bezpečnostní kontaktní lišta, světelná závora, elektrický zámek křídla, výstražné světlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezdrátový systém	SOMloq2
Teplotní rozsah	-25 °C až +65 °C
Jmenovité napětí	AC 220 – 240 V
Točivý moment	max. 120 Nm
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Úhlová rychlost	max. cca 11°/s
Úhel otevření	max. 130°
Krytí	IP44



Příslušenství : např. Memo (rozšíření paměti)